



- 1 **SUPER STIL**
Een superstille oplossing dankzij de nieuwste technology
- 2 **ULTRA DUNNE KAST**
Een nieuw ontwerp zorgt voor veel meer ruimte in de kamer
- 3 **EENVOUDIGE INSTALLATIE**
A) Plafond B) Muur C) Staand
- 4 **SMART CONTROLE**
Veel uitvoeringen om de Lotera aan te sturen

Art.nr			8200-025	8200-060	8200-100
Verwarm cap.	Hoge temp.	W	2100	5500	8100
		BTU/Uur	7140	18700	27540
Verwarm cap.	Lage temp.	W	1250	3300	4900
		BTU/Uur	4250	11220	16660
Koel cap.		W	900	2500	4380
		BTU/Uur	3060	8500	12920
Water circulatie		Liter/Uur	160	430	750
Water druk vermindering		kPa	12	35	50
Lucht circulatie (DC Motor)		M3/Uur	160	430	690
Geluid	HT	dB(A)	40	46	48
	LT	dB(A)	24	28	30
Stroomvoorziening			220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Verbruik Watt			13	22	28
Buis aansluiting			¾	¾	¾
Afvoerbuis in mm			16	16	16
Productafmeting			700x130x670	1100x130x670	1500x130x670
Verpakking Afmeting			740x180x730	1140x180x730	1540x180x730
HT= Hoge Temperatuur		Omgevingstemp.		20° C	Water 70° C
LT= Lage Temperatuur		Omgevingstemp.		20° C	Water 50° C
Koel temperatuur		Omgevingstemp.		27° C - 19° C	7° C - 12° C

