

## Warmtepomp

Artikel nummer: 8450-17



Modellen	Buiten temp (B) water uit	<b>8450-17</b>	
Verwarming capaciteit/ verbruik in Kwh	at B 20/W35°C	22.78/4.44	
	at B7/W35°C	16.78/3.97	
	at B7/W45°C	15.9/4.52	
	at B2/W35°C	15.04/3.8	
	at B2/W45°C	14.15/4.37	
Koeling capaciteit / verbruik in Kwh	at B35/ W18°C	15.51/3.9	
Compressor		Mitsubishi	
max. Amp		8,5	
voeding		400V/50~60HZ	
Max.water temperatuur			60
werk temperatuur		-25 ~ 43	
Koelgas circuit	Koelgas	R410a	
	DC Inverter compressor(s)	Twin Rotary	
	warmte wisselaar	Copper and Hydraphilic Aluminum Fin	
	Luchtverplaatsing (m³/h)	5600	
Water circuit	warmtewisselaar	plaat wisselaar	
	buis aansluitingen	DN25	
	Water verplaatsing (m3/h)	≥2	
	max druk	≤0.8MPa	
product afmeting		1115*1280*425	
verpakkings afmeting		1170*1550*470	
Netto gewicht		140	
Bruto gewicht		150	
Geluid (dB(A))		52	